StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Extensor de Vídeo VGA a través de red IP cable cat5 UTP Ethernet - USB y Audio

StarTech ID: IPUSB2VGA

El Conversor Ethernet a VGA a través de IP, IPUSB2VGA ofrece una distribución de video VGA versátil que permite extender una señal VGA a través de un cable Ethernet para una transmisión entre una PC y un proyector o pantalla VGA. Cuando funciona como conversor Ethernet VGA sobre IP, este innovador dispositivo permite ampliar una señal de video VGA a través de un cable Ethernet para conexiones de video de larga distancia directamente desde el puerto LAN/Ethernet de su ordenador - una solución ideal para presentaciones en salas de reuniones o aplicaciones de señalización digital a través de IP. El conversor VGA/IP se puede utilizar a través de un router ofreciendo soporte para una distancia de transmisión de hasta 100 metros (300 pies) a velocidades de transferencia Gigabit. Para conexiones de corta distancia, el adaptador VGA se puede conectar al ordenador de la fuente de video a través de una conexión USB y a un monitor a través de la salida VGA del adaptador. Este adaptador VGA versátil también puede funcionar como estación de acoplamiento con soporte para audio desde la PC y dispositivos USB (p.ej. teclado y mouse del lado del proyector o pantalla).Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Instale el software en las PCs de una oficina para obtener una estación de acoplamiento LAN /IP y pasar rápidamente los equipos a la red - ideal para presentaciones en salas de reuniones
- Señalización Digital o marketing en el punto de venta - con VGA a través de IP la distancia ya no es un problema pudiendo proporcionar contenido HD al público de destino
- Aplicaciones de centros de medios y home theater para streaming de películas, fotografías y navegación en internet

Features

- Permite extender o duplicar su escritorio/pantalla principal
- Software y configuración IP fáciles de usar
- Dos puertos USB para conectar dispositivos (p.ej. teclado, mouse) del lado de la pantalla/remoto
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080
- Soporta audio cuando se utiliza con conversión USB a VGA, o Ethernet a VGA
- Soporta Windows Aero

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink – DL165
Sistema En Cascada	No
Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45 Hembra
Conectores de la Unidad Local	1 - USB Mini-B (5 pin) Hembra
Conectores de la Unidad Local	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Conectores de la Unidad Local	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Conectores de la Unidad Local	2 - USB A (4 pin) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	USB - 480Mbps Ethernet - 1000Mbps
Distancia Máxima	100 m / 330 ft
Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Soporta audio estéreo de dos canales
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64) Aero themes supported Mac OS X (USB to VGA mode only) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6), Leopard (10.5), Tiger (10.4)
Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	133 mm [5.2 in]
Ancho del Producto	71 mm [2.8 in]
Altura del Producto	27 mm [1.1 in]
Peso del Producto	142 g [5 oz]
Indicadores LED	1 - Indicador de encendido
Adaptador de Corriente	Sí

Incluido	
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad	HR 20~90% (sin condensación)
Nota	VGA a través de Ethernet (LAN, TCP/IP) no es compatible con Mac OS
Peso (de la Caja) del Envío	460 g [16.2 oz]
Incluido en la Caja	1 - Conversor de Video IP o USB a VGA
Incluido en la Caja	1 - Cable Mini USB a USB
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador y del Software
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility